

RD 25-40-R-230V AC/DC

Specyfikacje



Numer katalogowy	002464054
Opis	RD 25-40-R-230V AC/DC
Nazwa klasy	Stycznik modułowy
Typ	AC/DC
Wielkość	4p, ON-OFF-AUTO, 2-modules
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Ilość styków zwiernych NO	4
Znamionowy prąd pracy Ie AC-1/AC-7a (A)	25
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	400V
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	230V
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V DC)	230V
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001653
Nazwa klasy	Stycznik instalacyjny
Znamionowe napięcie pracy	230...400V
Znamionowy prąd pracy	25A
Znamionowe napięcie sterujące	230...400V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Liczba styków zwiernych	4
Suwak do obsługi manualnej	1
Liczba modułów	2
Głębokość wbudowania	60mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

