

## R 300

### rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami



Wymiary **str. 170**  
Dane techniczne **str. 171**

#### Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 01 (2 ÷ 16 A), D 02 (20 ÷ 63 A)

Zgodność z normami IEC/EN 60947-3 oraz IEC/EN 60947-1.  
Do aparatów nacechowanych większym prądem znamionowym można zastosować wkładki topikowe o wielkości odpowiedniej dla danego typu aparatu (D 01 lub D 02), ale o mniejszym prądzie znamionowym. Charakterystyka wkładek gG, gL.  
W asortymencie dodatkowym znajduje się wykonana z materiału izolacyjnego atrapa wkładek D 01 i D 02.  
Aparaty przystosowane do plombowania.  
Montaż na wsporniku TH 35.

Pak.	Nr ref.	Jednobiegunowe 230/400 V~		
		Prąd znamionowy $I_n$	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
9	6066 00	2 A	1,5	R 301 2
9	6066 01	4 A	1,5	R 301 4
9	6066 02	6 A	1,5	R 301 6
9	6066 03	10 A	1,5	R 301 10
9	6066 04	16 A	1,5	R 301 16
9	6066 05	20 A	1,5	R 301 20
9	6066 06	25 A	1,5	R 301 25
9	6066 07	35 A	1,5	R 301 35
9	6066 08	50 A	1,5	R 301 50
9	6066 09	63 A	1,5	R 301 63

Pak.	Nr ref.	Dwubiegunowe 400 V~		
		Prąd znamionowy $I_n$	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
4	6066 65	20 A	3	R 302 20
4	6066 66	25 A	3	R 302 25
4	6066 67	35 A	3	R 302 35
4	6066 68	50 A	3	R 302 50
4	6066 69	63 A	3	R 302 63

Pak.	Nr ref.	Trójbiegunowe 400 V~		
		Prąd znamionowy $I_n$	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
3	6067 00	2 A	4,5	R 303 2
3	6067 01	4 A	4,5	R 303 4
3	6067 02	6 A	4,5	R 303 6
3	6067 03	10 A	4,5	R 303 10
3	6067 04	16 A	4,5	R 303 16
3	6067 05	20 A	4,5	R 303 20
3	6067 06	25 A	4,5	R 303 25
3	6067 07	35 A	4,5	R 303 35
3	6067 08	50 A	4,5	R 303 50
3	6067 09	63 A	4,5	R 303 63

## R 300

### rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami z biegunem neutralnym



Wymiary **str. 170**  
Dane techniczne **str. 171**

#### Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02 (charakterystyka gG, gL)

Zgodność z normami IEC/EN 60947-3 oraz IEC/EN 60947-1.  
Montaż na wsporniku TH 35.

Pak.	Nr ref.	Jednobiegunowe z nierozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~		
		Prąd znamionowy $I_n$	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
4	6066 25	20 A	3	R 311 20
4	6066 26	25 A	3	R 311 25
4	6066 27	35 A	3	R 311 35
4	6066 28	50 A	3	R 311 50
4	6066 29	63 A	3	R 311 63

Pak.	Nr ref.	Trójbiegunowe z nierozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~		
		Prąd znamionowy $I_n$	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
2	6067 45	20 A	6	R 313 20
2	6067 46	25 A	6	R 313 25
2	6067 47	35 A	6	R 313 35
2	6067 48	50 A	6	R 313 50
2	6067 49	63 A	6	R 313 63

Pak.	Nr ref.	Atrapa izolacyjna wkładki bezpiecznikowej		
		Oznaczenie projektowe		
30	6066 98	D 01		
30	6066 99	D 02		

Szyny łączeniowe o szerokości 1,5 modułu do rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami R 300 **str. 589**