

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana ogniowo-zanurzeniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046593



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	2046593
Typ	S16W FT
Oznaczenie 1	Rura stalowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	Ø16, 3000mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	37,00 kg/100 m

Dane techniczne



Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	16,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M16
Wymiar t	1,00 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja rur	sztynny bez gwintu
Ø zewnętrzna	16,00 mm
Instalacja betonowa	☒
Klasa wytrzymałości na ściskanie	trudny (klasa 4)
Wielkość:	16
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☒
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☒
Instalacja na wolnym powietrzu	☒
Instalacja maszyn i urządzeń	☒
Z mufą	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana ogniowo-zanurzeniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046593



Dane techniczne

Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☒
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☒
Instalacja podtynkowa	☒

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	44571
------------------	-------