

S000UQ01/80/200A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004371117
Opis	S000UQ01/80/200A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH
Wielkość	NH000
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	S80mm
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	38,7
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	23.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	200A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego



Charakterystyka



Rysunek wymiarowy



Size	A	D	E	I	J	N
00C	101	21	40	8,5	78	54
00	105	30	51	10,3	78	56