

S 300 DX³

wyłączniki nadprądowe S 301N DX³ **6000**/10 kA,
charakterystyka B i C



4077 42



Wymiary **str. 141**
Dane techniczne **str. 141**
Charakterystyki **str. 142**

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.

Zdolność zwarciova:

6000 – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V~,

10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V~.


Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 159).

Wyłączniki nadprądowe z biegunem N umieszczonym po prawej stronie.

Pak.	Nr ref.	Jednobiegunowe + N 230 V~		
	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
1	4074 68	1	1	S 301N B1 DX
1	4074 69	2	1	S 301N B2 DX
1	4074 70	3	1	S 301N B3 DX
1	4074 71	4	1	S 301N B4 DX
1	4074 72	6	1	S 301N B6 DX
1	4074 73	10	1	S 301N B10 DX
1	4074 74	13	1	S 301N B13 DX
10	4074 75	16	1	S 301N B16 DX
1	4074 76	20	1	S 301N B20 DX
1	4074 77	25	1	S 301N B25 DX
1	4074 78	32	1	S 301N B32 DX
1	4074 79	40	1	S 301N B40 DX
	Charakterystyka C	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
1	4077 34	1	1	S 301N C1 DX
1	4077 35	2	1	S 301N C2 DX
1	4077 36	3	1	S 301N C3 DX
1	4077 37	4	1	S 301N C4 DX
1	4077 38	6	1	S 301N C6 DX
1	4077 40	10	1	S 301N C10 DX
1	4077 41	13	1	S 301N C13 DX
10	4077 42	16	1	S 301N C16 DX
1	4077 43	20	1	S 301N C20 DX
1	4077 44	25	1	S 301N C25 DX
1	4077 45	32	1	S 301N C32 DX
1	4077 46	40	1	S 301N C40 DX

DX³

BLOKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE PR 300 SERII DX³



SZEROKA OFERTA


Wykonania: 2P, 3P i 4P.

Prądy znamionowe od 40 do 125 A.

Typy: AC, A, F.

Prądy znamionowe różnicowe od 30 do 3000 mA.

Dla wyłączników nadprądowych serii DX³ o szerokości 1 lub 1,5 modułu na biegun.



BLOKI Z REGULACJĄ NASTAW

Regulacja nastaw na panelu

przednim z możliwością

plombowania pokrywy.

Nastawy prądów znamionowych

różnicowych: 300, 500 i 1000 mA.

Nastawy opóźnienia wyzwolenia: 0 ms (bezwzględne), 60 ms i 150 ms.



BLOKI Z POMIARAMI

Zintegrowane z licznikiem poboru energii lub analizatorem sieci.

Nastawy prądów znamionowych różnicowych: 30, 300, 1000, 3000 mA.

Nastawy opóźnienia wyzwolenia: 0 ms (bezwzględne), 300 ms, 1 s i 3 s.

Pomiar lokalny (ekran LCD) lub zdalny (oprogramowanie „Energy Manager”).

Precyzja pomiaru:

Klasa 1 wg EN 61557-12.



Wyłączniki nadprądowe S 310 DX³ **str. 144**

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX³ **str. 149**

Wyposażenie pomocnicze **str. 159**



Zobacz na **str. 157**