


PRODUCT-DETAILS

S803PV-SD32

S803PV-SD32 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S803PV-SD32
Kod zamówieniowy	2CCF019637R0001
Numer EAN	7612271471996
Opis katalogowy	S803PV-SD32 High Performance MCB
Opis	S803PV-SD32 3 Pole DC main switch 32A 1.5kA 1200VDC DC main switch

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-3
Napięcie znamionowe (U_r)	acc. to IEC 60947-3 1200 V DC
Znamionowe napięcie pracy	1200 V DC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	32 A
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany (I_{cw})	1.5 kA
Prąd znamionowy (I_u)	32 A

Straty mocy	5.4 W na biegun 1.8 W
Liczba biegunów	3
Ilość przełączników	8500
Kolor elementu sterującego	Czarny
Przekrój kabli	Elastyczny 0...50 mm ² Sztwywny 0...70 mm ²

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
Szerokość produktu netto	81 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Głębokość produktu netto	82.5 mm
Waga produktu netto	735 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Długość opakowania (poziom 1)	86 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	775 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271471996

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC005117D0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005117D0201

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371403
Kod klasyfikacji	F

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Włłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

