



## ECD1W

Czujnik deszczu, z możliwością sterowania innymi urządzeniami [Wi-Fi]

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                    | Simon GO                                                                                                                                                      |
| Nazwa produktu/Rodzaj    | czujnik deszczu, z możliwością sterowania innymi urządzeniami [Wi-Fi]                                                                                         |
| Stopień ochrony IP       | IP55                                                                                                                                                          |
| Zużycie energii          | < 1 W (stand-by),<br>< 1,5 W (z podgrzewaniem)                                                                                                                |
| Standard komunikacji     | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz),<br>kompatybilny z WiFi,<br>µWiFi                                                                                                   |
| Rodzaj transmisji        | dwukierunkowa,<br>szyfrowana                                                                                                                                  |
| Częstotliwość transmisji | 2,4-2,4 GHz                                                                                                                                                   |
| kompatybilny z           | Android,<br>Apple iPad,<br>Apple iPhone,<br>iPad Mini,<br>komputery i urządzenia mobilne<br>HTML5                                                             |
| Tryb pracy               | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy<br>router,<br>połączenie bezpośrednie,<br>połączenie z dowolnego miejsca na<br>świecie (wymagany dostęp do<br>Internetu) |
| Napięcie zasilania       | 12 -24 V DC                                                                                                                                                   |
| Typ wyjść                | open-drain,<br>sterowanie maską                                                                                                                               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału | tworzywo,<br>kompozycja poliuretanowa nie<br>zawierająca halogenów,<br>samogasnąca dla klasy termicznej<br>B (130°C)                                                                                                           |
| Liczba wyjść     | 1                                                                                                                                                                                                                              |
| montaż           | montaż poziomy w miejscu<br>wystawionym na działanie<br>deszczu,<br>otwory w uchwycie montażowym<br>lub element samoprzylepny<br>(taśma),<br>uchwyt montażowy przystosowany<br>do obrócenia kierunku<br>wyprowadzenia przewodu |
| Zakres pomiaru   | ° - 50°C                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 3             |
| Jednostka miary                         | szt.          |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787896805 |
| Typ opak. jedn.                         | kartonik      |
| Wys. opak. jedn.                        | 3 cm          |
| Szer. opak. jedn.                       | 7,9 cm        |
| Długość opakowania jednostkowego        | 9,5 cm        |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,134 kg      |