



DEZ1G.01/43

Sterownik grupowy roletowy, 8A, srebrny mat, metalizowany

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik grupowy roletowy
Kolor	srebrny mat, metalizowany
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy	8 A
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania
Podświetlenie	tak
U _{zasil.}	230 V

Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy
Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	44 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Układ połączeń	Inne
Model	Przycisk grupowy

Zastosowanie	Sterownik grupowy pozwala na sterowanie grupą sterowników lokalnych. Dzięki zastosowaniu sterownika grupowego możliwe jest podnoszenie i opuszczanie kilku rolet jednocześnie z jednego miejsca. Sterownik może obsługiwać rolety z jednego pomieszczenia (np. salonu) lub grupy pomieszczeń (np. parteru, piętra czy najbardziej nasłonecznionych pokoiów). Montując sterownik przy łóżku w sypialni lub przy kanapie w salonie, będziemy mogli opuszczać i podnosić rolety bez konieczności przerywania odpoczynku. Dodatkowo sterownik grupowy może pełnić rolę centralnego sterownika roletowego.
--------------	--

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787871758
Typ opak. jedn.	blister
Wys. opak. jedn.	15 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Dł. opak. jedn.	6 cm
Waga jedn.	0,101 kg
EAN13 opak.	5902787871758
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	32 cm