



## DWH1.01/44

Łącznik hotelowy z podświetleniem, (moduł), 10A, (2A), wtyk do zagniatania (zacisk kleszczowy), złoty mat, metalizowany

|                                         |                                                                                                |                                      |                                      |                              |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                                   | Simon 54                                                                                       | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj                   | łącznik hotelowy z podświetleniem                                                              | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                                   | złoty mat, metalizowany                                                                        | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787823634    |
| Typ produktu                            | moduł                                                                                          | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.              | blister          |
| Prąd znamionowy                         | 10 A                                                                                           | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe                     | 230 V                                                                                          | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku        | wtyk, do zagniatania (zacisk kleszczowy)                                                       | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP                      | IP20                                                                                           | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,05503 kg       |
| Uwagi                                   | Nie pasuje do ramek serii Simon54 Nature, Wymagane jest zastosowanie przełącznika / stycznika. | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787823634    |
| Podświetlenie                           | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski                                         | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Prąd znamionowy (obciążenie indukcyjne) | 2 A                                                                                            | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                         |                                                                                                | Metoda eksploatacji/Sposób działania | karta hotelowa                       | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                         |                                                                                                | Ilość klawiszy / dźwigni             | 0                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 32 cm            |
|                                         |                                                                                                | Układ połączeń                       | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |                              |                  |