




## TW6L.01/116

Łącznik schodowy z podświetleniem LED, grafitowy mat, 10AX

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy z podświetleniem LED                                                                                                                                                                                                                                    | Nadruk/Piktogram                     | symbol „schody”                      | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | grafitowy mat                                                                                                                                                                                                                                                            | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787888343    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7012                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                                                                                                                                                                                                                                            | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,058 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                                                                                | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                              | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W, Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon. | Głębokość wbudowania                 | 28 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały                                                                                                                                                                                                                       | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny)        |                              |                  |