




TW5L2.01/144

Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED do wersji IP20, szampański mat, 10AX

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy z podświetleniem LED do wersji IP20	Nadruk/Piktogram	symbol "podświetlenie"	Jednostka miary	szt.
Kolor	szampański mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787890384
RAL (zbliżony)	RAL 1035	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkoszłącza	Szerokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,072 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	39,5 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon.	Głębokość wbudowania	26 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	wbudowane, LED wymienny, kolor: biały	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)		