




## 7700112-039

Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia,  
16AX

|                                  |                                                                                               |                                      |                                  |                            |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 82                                                                                      | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny    | Jednostka miary            | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia                                              | Nadruk/Piktogram                     | nie dotyczy                      | EAN opakowanie jednostkowe | 8421053080184    |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                                                     | Rodzaj materiału                     | metal                            | Typ opak. jedn.            | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłowy        | 16 AX                                                                                         | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                        | EAN13 opak.                | 8421053080184    |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                         | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                      | Typ opak. zbiorczego       | pudełko zamykane |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | 1 click (włóż przewód bez ściągania izolacji i zaciśnij)                                      | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                |                            |                  |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                 |                            |                  |
| Podświetlenie                    | wbudowane, z sygnalizacją załączenia, lampka tła, kolor: niebieski                            | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                |                            |                  |
|                                  |                                                                                               | Ilość klawiszy / dźwigni             | 0                                |                            |                  |
|                                  |                                                                                               | Układ połączeń                       | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny) |                            |                  |