




75254-39

Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10AX

Seria	Simon 82	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	nie dotyczy	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	mechanizm	Rodzaj materiału	metal	EAN opakowanie jednostkowe	8421053003671
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Napięcie znamionowe	250 V	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,064 kg
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: czerwony	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	8421053003671
		Głębokość produktu	32 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	21 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	0	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik krzyżowy (bistabilny)		