



AW6/2/12

Łącznik schodowy podwójny, zaciski śrubowe, 10AX, beżowy

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria | Simon Akord | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik schodowy podwójny | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | beżowy | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787571474 |
| Typ produktu | kompletny produkt | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Wys. opak. jedn. | 16,5 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Dł. opak. jedn. | 4,3 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Wysokość produktu | 80,5 mm | Waga jedn. | 0,06848 kg |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone | Szerokość produktu | 90 mm | EAN13 opak. | 5902787571474 |
| | | Głębokość produktu | 37,5 mm | Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| | | Głębokość wbudowania | 24,5 mm | Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 2 | Dł. opak. zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | łącznik schodowy (bistabilny) | | |