



BMWH2.02/11

Łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, kolor: niebieski, (moduł), 10A, (2A), wtyk inne,, biały

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787807054
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	woreczek z przywieszką
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	13,5 cm
Prąd znamionowy	10 A	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	9,1 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	wkręt	Dł. opak. jedn.	3,8 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	wtyk, inne	Wysokość produktu	80.5 mm	Waga jedn.	0,037 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	80,5 mm	EAN13 opak.	5902787807054
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: niebieski	Głębokość produktu	30 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Prąd znamionowy (obciążenie indukcyjne)	2 A	Głębokość wbudowania	11,5 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	karta hotelowa	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	0	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik 2-biegunowy (bistabilny)		
		Model	Łącznik 2-grupowy		
		Liczba biegunów	2		
		Styki - działanie	2 styki zwierne (NO)		