



## BMW1.01/21

Łącznik jednobiegunowy, (moduł), 10AX, szybkozłączna,, inox, metalizowany

|                                  |   |                                      |                                      |                              |                   |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Seria                            | Simon Basic   | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy  | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary              | szt.              |
| Kolor                            | inox, metalizowany  | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787812430     |
| Typ produktu                     | moduł   | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana   |
| Prąd znamionowy świetlówkowy     | 10 AX   | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.             | 16 cm             |
| Napięcie znamionowe              | 250 V   | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączna   | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44   | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,0766 kg         |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/.. | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787812430     |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone  | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | puddelko zamykane |
|                                  |   | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm             |
|                                  |   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm             |
|                                  |   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm             |
|                                  |   | Układ połączeń                       | łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |                              |                   |