

SIEMENS

Karta danych technicznych dla SINAMICS V90



Rysunek podobny

Dane zamówienia MLFB

6SL3210-5FE10-4UF0

Nr zamówienia klienta :

Nr zamów. Siemens :

Nr oferty :

Wskazówka :

Nr poz. :

Nr kompletacji :

Projekt :

Dane projektowe	Warunki otoczenia
Wejście	Chłodzenie konwekcja naturalna
Ilość faz 3 AC	Wysokość instalacji 1000 m
Napięcie sieci 380 ... 480 V +10 % -15 %	Temperatura otoczenia
Częstotliwość sieci 45 ... 66 Hz	Praca 0 ... 45 °C
Wyjście	Przechowywanie -40 ... 70 °C
Moc projektowa 0,40 kW	Względna wilgotność powietrza
Prąd projektowy (IN) 1,20 A	Praca, maks. 90 %
Prąd wyjściowy, maks. 3,60 A	
Wejścia / Wyjścia	Normy
Wejścia cyfrowe Standard	Zgodność z normami CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)
Liczba 4	
Wyjścia cyfrowe	Komunikacja
Liczba 2	Komunikacja PROFINET
Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony IP20 / UL open type	
Wielkość FSAA	
Ciężar netto 1,85 kg	
Szerokość 60,0 mm	
Wysokość 180,0 mm	
Głębokość 200,0 mm	