

SIEMENS

Karta danych technicznych dla SINAMICS V90



Rysunek podobny

Dane zamówienia MLFB 6SL3210-5FE10-4UF0

Nr zamówienia klienta :

Nr zamów. Siemens :

Nr oferty :

Wskazówka :

Nr poz. :

Nr kompletacji :

Projekt :

Dane projektowe	Warunki otoczenia																				
Wejście <table><tr><td>Ilość faz</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Napięcie sieci</td><td>380 ... 480 V +10 % -15 %</td></tr><tr><td>Częstotliwość sieci</td><td>45 ... 66 Hz</td></tr></table>	Ilość faz	3 AC	Napięcie sieci	380 ... 480 V +10 % -15 %	Częstotliwość sieci	45 ... 66 Hz	<table><tr><td>Chłodzenie</td><td>konwekcja naturalna</td></tr><tr><td>Wysokość instalacji</td><td>1000 m</td></tr><tr><td>Temperatura otoczenia</td><td></td></tr><tr><td>Praca</td><td>0 ... 45 °C</td></tr><tr><td>Przechowywanie</td><td>-40 ... 70 °C</td></tr><tr><td>Względna wilgotność powietrza</td><td></td></tr><tr><td>Praca, maks.</td><td>90 %</td></tr></table>	Chłodzenie	konwekcja naturalna	Wysokość instalacji	1000 m	Temperatura otoczenia		Praca	0 ... 45 °C	Przechowywanie	-40 ... 70 °C	Względna wilgotność powietrza		Praca, maks.	90 %
Ilość faz	3 AC																				
Napięcie sieci	380 ... 480 V +10 % -15 %																				
Częstotliwość sieci	45 ... 66 Hz																				
Chłodzenie	konwekcja naturalna																				
Wysokość instalacji	1000 m																				
Temperatura otoczenia																					
Praca	0 ... 45 °C																				
Przechowywanie	-40 ... 70 °C																				
Względna wilgotność powietrza																					
Praca, maks.	90 %																				
Wejścia / Wyjścia	Normy																				
Wejścia cyfrowe Standard <table><tr><td>Liczba</td><td>4</td></tr></table> Wyjścia cyfrowe <table><tr><td>Liczba</td><td>2</td></tr></table>	Liczba	4	Liczba	2	<table><tr><td>Zgodność z normami</td><td>CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)</td></tr></table>	Zgodność z normami	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)														
Liczba	4																				
Liczba	2																				
Zgodność z normami	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)																				
Dane mechaniczne	Komunikacja																				
<table><tr><td>Rodzaj ochrony</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Wielkość</td><td>FSAA</td></tr><tr><td>Ciężar netto</td><td>1,85 kg</td></tr><tr><td>Szerokość</td><td>60,0 mm</td></tr><tr><td>Wysokość</td><td>180,0 mm</td></tr><tr><td>Głębokość</td><td>200,0 mm</td></tr></table>	Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type	Wielkość	FSAA	Ciężar netto	1,85 kg	Szerokość	60,0 mm	Wysokość	180,0 mm	Głębokość	200,0 mm	<table><tr><td>Komunikacja</td><td>PROFINET</td></tr></table>	Komunikacja	PROFINET						
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type																				
Wielkość	FSAA																				
Ciężar netto	1,85 kg																				
Szerokość	60,0 mm																				
Wysokość	180,0 mm																				
Głębokość	200,0 mm																				
Komunikacja	PROFINET																				