

SIEMENS

Karta danych technicznych dla SINAMICS V90



Rysunek podobny

Dane zamówienia MLFB 6SL3210-5FE11-5UF0

Nr zamówienia klienta :

Nr zamów. Siemens :

Nr oferty :

Wskazówka :

Nr poz. :

Nr kompletacji :

Projekt :

Dane projektowe	Warunki otoczenia
Wejście	Chłodzeniewentylatora
Ilość faz3 AC	Wysokość instalacji1000 m
Napięcie sieci380 ... 480 V +10 % -15 %	Temperatura otoczenia
Częstotliwość sieci45 ... 66 Hz	Praca0 ... 45 °C
Wyjście	Przechowywanie-40 ... 70 °C
Moc projektowa1,75 kW	Względna wilgotność powietrza
Prąd projektowy (IN)4,60 A	Praca, maks.90 %
Prąd wyjściowy, maks.13,80 A	
Wejścia / Wyjścia	Normy
Wejścia cyfrowe Standard	Zgodność z normamiCE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)
Liczba4	Komunikacja
Wyjścia cyfrowe	KomunikacjaPROFINET
Liczba2	
Dane mechaniczne	
Rodzaj ochronyIP20 / UL open type	
WielkośćFSB	
Ciężar netto2,45 kg	
Szerokość100,0 mm	
Wysokość180,0 mm	
Głębokość220,0 mm	