



Zapłonniki do lamp wyładowczych MK4

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Zapłonniki HID do systemów szeregowo-równoległych

Dane produktu


Informacje ogólne	
Kod zastosowania	578-S
Typ lampy	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Number of Lamps	1 sztuka
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Typ zapłonu	szeregowo-równoległy
Próby zapłonu	3
Number of Ignition Pulses	1
Czas zapłonu (Max)	1185 s
Napięcie zapłonu (Max)	5,00 kV
Napięcie zapłonu (Min)	1,80 kV
Napięcie zadziałania	190 V
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%~+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%~+10%
Strata mocy (Nom)	0.5 W
Okablowanie	
Długość przewodu	6.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.50-2.50 mm ²

Rodzaj złącza	śruba
Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	35-600 W
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	85 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-30 °C
Temperatura przechowywania (Max)	85 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-35 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	90 °C
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC
Dane produktu	
Pełny kod produktu	872790089569800
Nazwa produktu na zamówieniu	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500881779
Kod zamówienia	89569800
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	913700655466

Zapłonniki do lamp wyładowczych MK4

Net Weight (Piece)	31,400 g
--------------------	----------

Rysunki techniczne



SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

