


SFERA NEW – SFERA SOLID


moduły funkcyjne




351100



351200



352000



352100

Pak.	Nr ref.	Moduły funkcyjne
1	351000	Podstawowy moduł foniczny z 4 przyciskami do realizacji paneli zewnętrznych w 2-przewodowej instalacji domofonowej. Regulacja poziomu głośności mikrofonu i głośnika. Obsługuje maksymalnie 100 przycisków, łącznie z tymi w podłączonych modułach przyciskowych. Umożliwia otwarcie zamka elektrycznego podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (impuls 18 V 4A, podtrzymanie 250 mA przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka przez przycisk przyłączony do zacisków PL. Wykończenie odpowiednią plakieta. Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów.
1	351100	Moduł foniczny z 4 przyciskami do realizacji paneli zewnętrznych w 2-przewodowej instalacji domofonowej lub wideodomofonowej. Regulacja poziomu głośności mikrofonu i głośnika. Obsługuje maksymalnie 100 przycisków, łącznie z tymi w podłączonych modułach przyciskowych. Umożliwia otwarcie zamka elektrycznego podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (impuls 18 V 4A, podtrzymanie 250 mA przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka przez przycisk przyłączony do zacisków PL. Dostosowany do podłączenia dodatkowego zasilacza lokalnego. Posiada diody LED do sygnalizacji stanu: otwarcie zamka, trwająca rozmowa, wywoływanie lub system zajęty. Wbudowana czujka do aktywacji podświetlenia nocnego. Wykończenie odpowiednią plakieta. Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów lub z poziomu komputera za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.
1	351200	Moduł foniczny z kamerą kolorową i z 2 przyciskami do realizacji paneli zewnętrznych w 2-przewodowej instalacji wideodomofonowej. Kamera kolorowa z przetwornikiem 1/3" i białymi diodami LED do oświetlenia obiektu. Ochrona przed zapażowaniem. Regulacja poziomu głośności mikrofonu i głośnika. Obsługuje maksymalnie 98 przycisków, łącznie z tymi w podłączonych modułach przyciskowych. Pionowa i pozioma regulacja kamery +/- 10°. Umożliwia otwarcie zamka elektrycznego podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (impuls 18 V 4 A, podtrzymanie 250 mA przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka przez przycisk przyłączony do zacisków PL. Dostosowany do podłączenia dodatkowego zasilacza lokalnego. Posiada diody LED do sygnalizacji stanu: otwarcie zamka, trwająca rozmowa, wywoływanie lub system zajęty. Wbudowana czujka do aktywacji podświetlenia nocnego. Wykończenie odpowiednią plakieta. Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów lub z poziomu komputera za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

Pak.	Nr ref.	Moduły funkcyjne
1	351300	Moduł foniczny z szerokokątną kamerą kolorową z 2 przyciskami i do realizacji paneli zewnętrznych w 2-przewodowej instalacji wideodomofonowej. Kamera kolorowa z przetwornikiem 1/3" i białymi diodami LED do oświetlenia obiektu. Ochrona przed zapażowaniem. Regulacja poziomu głośności mikrofonu i głośnika. Obsługuje maksymalnie 98 przycisków, łącznie z tymi w podłączonych modułach przyciskowych. Umożliwia otwarcie zamka elektrycznego podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (impuls 18 V 4 A, podtrzymanie 250 mA przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka przez przycisk przyłączony do zacisków PL. Dostosowany do podłączenia dodatkowego zasilacza lokalnego. Posiada diody LED do sygnalizacji stanu: otwarcie zamka, trwająca rozmowa, wywoływanie lub system zajęty. Wbudowana czujka do aktywacji podświetlenia nocnego. Wykończenie odpowiednią plakieta. Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów lub z poziomu komputera za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.
1	352000	Moduł z 4 przyciskami w jednej kolumnie. Do stosowania w powiązaniu z modułami fonicznymi 351000 i 351100 oraz modułami z kamerami 351200 i 351300. Podłączany za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). Podświetlenie plaketek lokatorów zarządzane przez powiązany moduł foniczny lub foniczny z kamerą. Wykończenie odpowiednią plakieta.
1	352100	Moduł z 8 przyciskami w dwóch kolumnach. Do stosowania w powiązaniu z modułami fonicznymi 351000 i 351100 oraz modułami z kamerami 351200 i 351300. Podłączany za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). Podświetlenie plaketek lokatorów zarządzane przez powiązany moduł foniczny lub foniczny z kamerą. Wykończenie odpowiednią plakieta.
1	352200	Moduł informacyjny używany przede wszystkim do wstawienia numeru domu lub innych informacji (np. sposobie wybierania numerów mieszkań z klawiatury, godzin otwarcia obiektu usługowego itd.). Podłączany za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). Podświetlenie zarządzane przez powiązany moduł foniczny lub foniczny z kamerą. Wykończenie odpowiednią plakieta.