





## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	GPK-2R/K/m/27      Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>33</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577445010</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.066</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	GPK-2R/K/m/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>33</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577446550</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.066</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty
	GPK-2R/K/m/39
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>33</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577448240</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.066</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik      GPK-2R/K/m/40      Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>33</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577448929</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.066</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro mat	GPK-2R/K/m/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>33</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577447564</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.066</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GPK-2R/K/m/00      Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>33</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577444471</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.066</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały mat	GPK-2R/K/m/75	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>33</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5906729024219</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.066</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	GPK-2R/K/m/82	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>33</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5906729030036</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1400</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>900</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.066</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>900</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1400</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		