



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	GP-1RSPUSB/m/40	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy		
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	73		
Wysokość osprzętu (mm):	73		
Głębokość osprzętu (mm):	53		
Głębokość wbudowania (mm):	35		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577494773		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1035		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

<

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro mat GP-1RSPUSB/m/38 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	53
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577494759
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1035
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GP-1RSPUSB/m/33	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy		
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	73		
Wysokość osprzętu (mm):	73		
Głębokość osprzętu (mm):	53		
Głębokość wbudowania (mm):	35		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577494742		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1035		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	GP-1RSPUSB/m/27	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz, 5VDC	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy	
Informacje dodatkowe:		Nie współpracuje z puszkami natynkowymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		73	
Wysokość osprzętu (mm):		73	
Głębokość osprzętu (mm):		53	
Głębokość wbudowania (mm):		35	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577494735	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.1035	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe		
	Biały	GP-1RSPUSB/m/00	Seria Sonata	
		Prąd znamionowy		16A
		Napięcie znamionowe:		230V~50Hz, 5VDC
		Stopień ochrony (IP):		IP20
		Sposób montażu:		Montaż podtynkowy
		Informacje dodatkowe:		Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
		Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
		Wykończenie powierzchni:		Naturalny
		Podświetlenie:		Brak
		Typ zacisków:		Bezgwintowe
		Szerokość osprzętu (mm):		73
		Wysokość osprzętu (mm):		73
		Głębokość osprzętu (mm):		53
		Głębokość wbudowania (mm):		35
		Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5
		Kod EAN:		5907577494728
		Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra
		Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165
		Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110
		Waga wyrobu (kg):		0.1035
		Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
		Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90
		Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
		Długość opakowania zbiorczego (mm):		237



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe		
	Biały mat	GP-1RSPUSB/m/75	Seria Sonata	
	Prąd znamionowy	16A		
	Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC		
	Stopień ochrony (IP):	IP20		
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy		
	Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi		
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
	Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
	Podświetlenie:	Brak		
	Typ zacisków:	Bezgwintowe		
	Szerokość osprzętu (mm):	73		
	Wysokość osprzętu (mm):	73		
	Głębokość osprzętu (mm):	53		
	Głębokość wbudowania (mm):	35		
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
	Kod EAN:	5906729016498		
	Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
	Waga wyrobu (kg):	0.1035		
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Kaszmir GP-1RSPUSB/m/82 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	53
Głębokość wbudowania (mm):	35
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729030517
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1035
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370