

R 40-40 230V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002463410
Opis	R 40-40 230V
Nazwa klasy	Stycznik modułowy
Typ	AC
Wielkość	4p, 3-modules
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Ilość styków zwiernych NO	4
Znamionowy prąd pracy Ie AC-1/AC-7a (A)	40
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	440V
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	230V
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001653
Nazwa klasy	Stycznik instalacyjny
Znamionowe napięcie pracy	230...400V
Znamionowy prąd pracy	40A
Znamionowe napięcie sterujące	230...230V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków zwiernych	4
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	6000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	2975VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	5280VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	2805VA
Suwak do obsługi manualnej	
Liczba modułów	3
Głębokość wbudowania	60mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

R40,R63**Limits 190,120**