


Opis produktu

S1-M3-35

S1-M3-35 Power Infeed Block



Ogólne informacje

Typ produktu	S1-M3-35
Kod zamówieniowy	1SAM201913R1103
Numer EAN	4013614400834
Opis katalogowy	S1-M3-35 Power Infeed Block
Opis	S1-M3-35 three phase feeder terminals allow the connection of bigger cable cross sections up to 35mm ² . They are usable with MS116 and MS132 manual motor starters. The rated current is 100 A. S1-M3-35 can also be used for line-side terminal spacing on MS132 which allows their usage in Type E / Type F applications.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SBC100214C0202
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	45.5 mm
Wysokość netto	45.7 mm
Głębokość / długość netto	35.3 mm
Masa netto	0.06 kg

Dane techniczne

Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 250 V DC
Znamionowy prąd pracy (I _e)	100 A
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP20
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny 1x 10 ... 35 mm ² Sztwywny 1x 10 ... 35 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 4.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 12 mm
Rekomendowany śrubokręt	Hexgon SW4
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Power Infeed Block
Do użytku z	MS116 MS132 MO132
Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaje akcesoriów	3-Phase Power Infeed Block
Uwagi	UL/CSA Type E/F and IEC

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 8-2 AWG Skřętka 1x 8-2 AWG

Momenty dokrecajace
UL/CSA

Obwód główny (roboczy) 40 in-lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUL	1SAA963001-1701
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3411
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3411
Certyfikat UL	E121190-20000619

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	59 mm
Długość opakowania (poziom 1)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	38 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.638 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614488221
Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 7	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 8	EC000275 - Rail terminal bar
eClass	V11.0 : 27400603
UNSPSC	39121117
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Numer (Finlandia)	3705960
E-Numer (Szwecja)	3112083

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

