

Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 100 A, AC 600 V, DC 300 V, 300 kA, 26 x 32 x 77 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, zabezpieczenie przed dotykiem, opóźnienie czasowe

Typ CUBEUSE, TCF 100A IND
Catalog No. TCF100

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	100
Napięcie nominalne			AC 600 V DC 300 V
Wielkość			26 x 32 x 77 mm
Klasa użytkowa			CF J
Opis			zabezpieczenie przed dotykiem
Zdolność wyłączania		kA	300
liczba biegunów			1P
Zastosowanie			Elektryczne tablice rozdzielcze, sterowanie przemysłowe, odłączniki maszyn, systemy z zabezpieczeniem przed dostępem
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			UL CSA
Standardy/regulacje			Lista UL CSA Certified
opóźnienie czasowe			opóźnienie czasowe 10 sekund (min.) przy 500% prądu znamionowego

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
Construction size			Other
Nominal rated current		A	100
Nominal rated voltage		V	600
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None