

Typ TSDW1COMIN
Catalog No. 167383
Alternate Catalog No. TSDW1COMIN

Dane Techniczne

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0.4
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Digital time switch for distribution board (EC002305)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Technika pomiarowa, technika pomiarowa procesowa / Urządzenie pomiarowe, czas / Digital time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-10 [ACN653011])		
Sposób montażu		Szyna DIN
Liczba kanałów		1
Zakres napięcia zasilającego		230 - 240
Rodzaj napięcia zasilającego		AC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do		50 - 60
Autonomy in hours		0
Autonomy in years		10
Accuracy per day		1
Text guidance in display		Tak
External programming		Tak
With memory card		Nie
60 min program		Tak
24 h program		Tak
Weekly program		Tak
Annual program		Nie
Holiday program		Tak
Impulse program		Nie
Cycle program		Nie
Program astronomiczny		Nie
Random program		Nie
Hour meter		Tak
Mains synchronous		Nie
Quartz controlled		Tak
Sterowanie sygnałem radiowym		Nie
Radio-controlled (DCF77)		Nie
GPS (global positioning system)		Nie
Rodzaj styku		Styk przełączny (NO/NC)
Liczba styków		1
Shortest switching time channel 1		1
Shortest switching time channel 2		0

Liczba miejsc pamięci			84
Automatic switching summer-/winter time			Tak
Obsługa ręczna			Tak
External pushbutton input			Nie
Switching preselection			Tak
Nominal switching current at 250 V AC			16
Maks. moc przełączana LED			600
Bezpotencjałowy zestawik przełączający			Tak
Stopień ochrony (IP)			IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów			1
Szerokość			17.5
Wysokość			90
Głębokość			65.5