

Typ	TSQD1N0
Catalog No.	167388
Alternate Catalog No.	TSQD1N0

Dane Techniczne

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I _n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P _{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P _{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P _{vs}	W	0.5
Zdolność oddawania straty mocy	P _{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-10
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	50
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Analogous time switch for distribution board (EC002304)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Technika pomiarowa, technika pomiarowa procesowa / Urządzenie pomiarowe, czas / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])		
Sposób montażu		Szyna DIN
Liczba kanałów		1
Zakres napięcia zasilającego		230 - 240
Rodzaj napięcia zasilającego		AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do		45 - 60
Autonomy in hours		72
Autonomy in years		0
Accuracy per day		1
60 min program		Nie
24 h program		Tak
Weekly program		Nie
Annual program		Nie
Mains synchronous		Nie
Quartz controlled		Tak
Rodzaj styku		Styk zwierny
Shortest switching time channel 1		15
Shortest switching time channel 2		0
Program shift divide 1		15
Program shift divide 2		0
Automatic switching summer-/winter time		Nie
Obsługa ręczna		Tak
Switching preselection		Nie
Nominal switching current at 250 V AC		16
Maks. moc przełączana LED		600
Bezpotencjałowy zestawik przełączający		Tak
Stopień ochrony (IP)		IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów		1
Szerokość		17.5
Wysokość		90

Głębokość		65.5
-----------	--	------