

Opis produktu

# UD/S6.210.2.1

## UD/S6.210.2.1 LED-Dim actuator 6x210W



### Ogólne informacje

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu     | UD/S6.210.2.1                         |
| Kod zamówieniowy | 2CKA006197A0049                       |
| Numer EAN        | 4011395251881                         |
| Opis katalogowy  | UD/S6.210.2.1 LED-Dim actuator 6x210W |

Opis

Wielokanałowy uniwersalny aktuator do regulacji jasności zoptymalizowany dla żarówek LED (LEDi). Nadaje się również do regulacji jasności żarówek żarowych, niskonapięciowych lamp halogenowych z transformatorami konwencjonalnymi lub elektronicznymi, lamp halogenowych 230 V oraz żarówek halogenowych energooszczędnych z możliwością regulacji jasności. Automatyczne wykrywanie obciążenia (może być dezaktywowane). Oddzielne połączenie N dla każdego kanału. Równoległe połączenie kanały możliwe w celu zwiększenia mocy wyjściowej. Wyjścia mogą być połączone równoległe w dowolnej konfiguracji. Minimalne obciążenie: 2 W. Ręczna operacja na urządzeniu możliwa również bez napięcia magistrali lub w stanie niezaprogramowanym. Programowanie urządzenia możliwe również bez podłączenia napięcia zasilającego 230V. Rozległe funkcje testowania i diagnostyki dostępne w narzędziu i-Bus. Szybkie ustawianie parametrów w ETS za pomocą kopiowalnych szablonów kanałów. Zintegrowany akopler magistrali. Moc znamionowa przy napięciu głównym 230 V~: żarówki żarowe i halogenowe 230 V~: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA w trybie opóźnienia fazy, 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA w trybie przewodzenia fazy. Regulowalne żarówki LED 230 V~: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA w trybie opóźnienia fazy, 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA w trybie przewodzenia fazy. Transformatory L indukcyjne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA. Transformatory C elektroniczne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA. Transformatory LC elektroniczne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA.

### Installation

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/31

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Dane techniczne

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna          | No document needed                |
| Karta danych, informacje techniczne (część 2) | 2CKA001473B9659                   |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                 | 110 ... 230 V                     |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 110...230 V                       |
| Napięcie pomocnicze AC/DC                     | 110 V AC/DC<br>230 V AC/DC        |
| Częstotliwość znamionowa (f)                  | 50 ... 60 Hz                      |
| Liczba wyjść                                  | 6                                 |
| Kompatybilne systemy magistralowe             | KNX (TP)                          |
| Grupa produktowa                              | KNX                               |
| Rodzaj obciążenia                             | Universal and LED Retrofit        |
| Typ montażu                                   | DIN-Rail                          |
| Rodzaj pomiaru                                | Dimming actuator                  |
| Waga baterii                                  | 0 g                               |
| Funkcja aplikacji                             | Electrical Load and Light Control |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -5 ... +45 °C                                              |
| Stopień ochrony                 | IP20                                                                   |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                       | 2CKA200000E4771                                                        |
| Deklaracja REACH                | 2CKA309999E9999                                                        |
| Szablon raportowania CMRT       | 9AKK108468A3363                                                        |

## Wymiary

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Szerokość w liczbie modułów  | 8               |
| Szerokość netto              | 139.6 mm        |
| Wysokość netto               | 89.4 mm         |
| Głębokość / długość netto    | 62.6 mm         |
| Masa netto                   | 459 g           |
| Głębokość zabudowy ( $t_2$ ) | 63.5 mm         |
| Schemat wymiarów             | 2CDC072027F0017 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CKA100000E2677 |
|-------------------------|-----------------|

| Klasyfikacje   |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC001094 - Dimming actuator for bus system                 |
| ETIM 9         | EC001094 - Dimming actuator for bus system                 |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer                                       |
| CN8            | 8538 90 91                                                 |
| eClass         | V11.0 : 27143123                                           |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Lighting Control → Universal Dim Actuators

