

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME9, 2 podwójne gniazda NF, stal nierdzewna

Nr kat. 7427316



Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Wgłębienie w pokrywie dla wykładziny podłogowej 15 mm. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm. W komplecie z 3 wspornikami uniwersalnymi UT4 45 4 do bezpośredniego montażu osprzętu Moduł 45. Jeden z nich jest wyposażony w 2 podwójne gniazda zasilające NF w kolorze czysta biel.

Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej, 1.4301..





VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	7427316
Typ	UDHOME9 2V UT N
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	520,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	244,00 mm
Szerokość	244,00 mm
Wymiar h	95,00 mm
Szerokość, wymiar zewnętrzny	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	250,00 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	244,00 mm
Długość, wymiar montażowy	250,00 mm
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	15,00 mm
Wysokość wylewki (jastrychu)	95-110 mm
Wysokość podłogi	95-125 mm
Zakres regulacji	95,00 - 125,00 mm
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia