

MyHOME SCS – Valena™ Allure

wyposażenie dla hoteli



7521 98



7521 99



7527 99 + 7544 01



0675 65 + 7551 60



0675 65 + 7551 62



0898 06



3547

Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Allure. Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

Pak.	Nr ref.	Wskaźniki kontrolne do pokoi hotelowych
1	7527 97	Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka Dostarczany z plakietką. Etykieta z symbolem „Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”.
1	7527 98	Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka i czytnikiem kart Dostarczany z plakietką. Etykieta z symbolem „Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”.
1	0675 93	Sygnalizator zewnętrzny do wyposażenia w klawisze z etykietami
1	7549 45	Klawisz z symbolem „Nie przeszkadzać” ☐ Biały
1	7549 46	☐ Kremowy
1	7549 47	☐ Aluminium
1	7549 33	Klawisz z symbolem „Nie przeszkadzać” „Trzeba sprzątnąć” ☐ Biały
1	7549 34	☐ Kremowy
1	7549 48	☐ Aluminium
1	7527 99	Sterownik scenariuszy Mechanizm z 8 przyciskami do sterowania oświetleniem, automatyką i scenariuszami.
1	3542	Arkusze A5 do dostosowania symboli sterownika nr ref. 7521 99 ☐ Biały
1	3541	☐ Czarny
1	7527 31	Regulator temperatury z wyświetlaczem Regulator temperatury – 4 przyciski Do sterowania temperaturą w pojedynczej strefie, niezależnie od tego czy zainstalowana jest centrala termoregulacji. Wyposażony jest w czujnik temperatury i wejście przyłączeniowe (np. zestyk przy oknie). Może zarządzać różnymi systemami np. regulować prędkość wentylatora jeżeli jest on podłączony. Możliwa praca w trybie automatycznym (zima/ lato).

Pak.	Nr ref.	Łączniki hotelowe na kartę
		Urządzenie sterujące należy umieścić wewnątrz pokoju. Na standardową kartę/identyfikator 45 mm lub 54 mm. Podświetlany uchwyt na kartę. 2 tryby pracy: – przy współpracy z programatorem scenariuszy MH202 może inicjować jeden z zaawansowanych scenariuszy przy włożeniu karty i inny przy wyjęciu karty. – przy zastosowaniu modułu scenariuszy F420 może aktywować grupę aktorów i inicjować scenariusz wejścia lub dezaktywować grupę aktorów i inicjować scenariusz wyjścia. Możliwe ustawienie opóźnienia. Do wyposażenia w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, plakietkę i ramkę
1	0675 65	Łącznik hotelowy mechaniczny Współpracuje z kartą formatu ISO
1	0675 66	Łącznik hotelowy – RFID 13,56 MHz Współpracuje z kartą ISO pracującą na częstotliwości 13.56 MHz
1	7551 60	Plakietka łącznika hotelowego ☐ Biały
1	7551 61	☐ Kremowy
1	7551 62	☐ Aluminium
1	7551 68	☐ Czarny
1	7551 69	☐ Perłowy
10	0898 06	Karta hotelowa z uchwytem etykiety
10	3547	Karta hotelowa w formacie ISO 50 x 80 mm Karta w formacie ISO 50 x 80 mm. Wykorzystuje technologię transpondera 13.56 MHz. Możliwe programowanie za pomocą urządzenia nr ref. 348402.
1	348402	Programator kart hotelowych Umożliwia programowanie kart hotelowych nr ref. 3547 za pomocą komputera PC.