

Valena™ Life

mechanizmy na klucz, mechanizmy roletowe, regulatory temperatury, mechanizmy sterowania wentylacją



7521 25 + 7540 01



7523 19 + 7541 61



0697 95



7521 29 + 7541 21



7521 32 + 7540 31



7523 33 + 7541 31

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są w opakowaniach kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpylową.

Pak.	Nr ref.	Mechanizmy na klucz
		Łącznik na klucz – 2 pozycje Do wyposażenia we wkładkę zamka typu europejskiego nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie). Mechanizm dostarczany z plakietką. Do instalacji w puszcze o głębokości min. 50 mm. 2 zestyki NO – 6 A – 230 V~.
1	7521 25	☐ Biały
1	7522 25	☐ Kremowy
1	7523 25	☐ Aluminium
		Przycisk na klucz – 3 pozycje Przełączany za pomocą klucza. Do instalacji w puszcze o głębokości min. 50 mm. Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia. Klucz można wyjąć w pozycji zamkniętej. Do wyposażenia we wkładkę zamka typu europejskiego nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie). 10 A – 230 V~.
1	7521 19	☐ Biały
1	7522 19	☐ Kremowy
1	7523 19	☐ Aluminium
1	0697 95	Wkładka z kluczami Wkładka dostarczana z zestawem 3 kluczy.
		Mechanizmy sterowania roletami – 250 V~
		Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami – 10 AX Automatyczne zaciski sprężynowe. Do bezpośredniego sterowania silnikiem rolety. Sterowanie roletami, markizami itp.
5	7521 29	☐ Biały
5	7522 29	☐ Kremowy
5	7523 29	☐ Aluminium
		Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami – 6 A Automatyczne zaciski sprężynowe. Do bezpośredniego sterowania silnikiem rolety. Sterowanie roletami, markizami itp.
5	7521 20	☐ Biały
5	7522 20	☐ Kremowy
5	7523 20	☐ Aluminium
		Przycisk do pośredniego sterowania roletami – 6 A Automatyczne zaciski sprężynowe. Do sterowania poprzez układ elektroniczny rolety.
5	7521 30	☐ Biały
5	7522 30	☐ Kremowy
5	7523 30	☐ Aluminium
		Mechanizmy do sterowania wentylatorami
		Łącznik wentylatora 4-pozycyjny (0, 1, 2, 3) Mechanizm dostarczany z plakietką. Zaciski śrubowe. AC 23 A 2,5 kW / 230 V~.
1	7521 32	☐ Biały
1	7522 32	☐ Kremowy
1	7523 32	☐ Aluminium

Pak.	Nr ref.	Regulatory temperatury
		Termostat pokojowy Zaciski śrubowe. Pokrętko ze skalą i ustawianymi ogranicznikami nastaw temperatury minimalnej i maksymalnej. Zakres nastawy od 5°C do 30°C (+/- 0,5°C). Zasilanie: 230 V~. Jeden styk NO. Do sterowania ogrzewaniem w pomieszczeniu i ogrzewaniem podłogowym. Dopuszczalne obciążenie: – 8 A – 250 V~ obwód rezystancyjno-indukcyjny, – 2 A – 250 V~ obwód indukcyjny, – 12 do 48 VA dla 12 do 24 V~, od 1 do 500 mA.
1	7521 33	☐ Biały
1	7522 33	☐ Kremowy
1	7523 33	☐ Aluminium
		Termostat do ogrzewania podłogowego Zaciski śrubowe. Z jednym stykiem NO i diodą LED. 16 A – 230 V~. Zakres nastaw od 10°C do 60°C.
1	7521 34	☐ Biały
1	7522 34	☐ Kremowy
1	7523 34	☐ Aluminium
		Termostat programowalny Mechanizm dostarczany z plakietką. Do regulacji temperatury ogrzewania olejowego, gazowego i elektrycznego w trybie dziennym (komfort), nocnym (obniżona temperatura). Programator tygodniowy. Stałe wyświetlanie aktualnego programu. 4 programy fabryczne, 1 program dowolny. Podział dnia na maksymalnie 4 okresy czasu, 2 ustawiane poziomy temperatury. Możliwość przełączania ręcznego. Zakres nastaw: 7°C do +30°C. Dokładność nastawy: ±0,5°C. Stała archiwizacja kopii zapasowych. Rezerwa pracy 100 godz. 1 wyjście poprzez zestyk przełączny NO/NC. Obciążalność: 8 A maks. Do wyposażenia w ramkę 5-modułową. Dostarczany z podwójną puszką Batibox nr ref. 0801 02 (głębokość 40 mm).
1	7521 35	☐ Biały
1	7522 35	☐ Kremowy
1	7523 35	☐ Aluminium
		Ramka 5-modułowa
1	7540 06	☐ Biały
1	7540 46	☐ Kremowy
1	7541 36	☐ Aluminium