

PATRZ KARTA - CLASS CC FAST ACTING FUSE CLASS CC

Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 8 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, CC, UL, typ tłumienia, szybkie uruchamianie

Typ
Catalog No. CLASS CC FAST ACTING FUSE CLASS CC
 KTK-R-8

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	8
Napięcie nominalne			AC 600 V
Wielkość			10 x 38 mm
Klasa użytkowa			CC
Opis			typ tłumienia
Zdolność wyłączenia		kA	200
Zastosowanie			obwód odgałęziony
Charakterystyka wyzwalań	Klasa		szybkie uruchamianie
Standard/znak jakości			UL
Kształt			cyldryczny

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
Size			10x38 mm
Rated voltage			AC 600 V
Nominal current		A	8
With striker			No