

## ETIMAT 10-DC 2p C10 6kA



## Specyfikacje

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy           | 002138714               |
| Opis                       | ETIMAT 10-DC 2p C10 6kA |
| Nazwa klasy                | Wyłącznik nadprądowy    |
| Funkcja                    | MCB                     |
| Prąd zwarciovowy (kA)      | 6                       |
| Charakterystyka wyzwalania | C                       |
| Prąd znamionowy (A)        | 10                      |
| Napięcie znamionowe (V)    | 440                     |
| Ilość biegunów             | 2                       |
| Normy                      | IEC/EN 60898-2          |
| Rodzaj napięcia            | DC                      |
| Pojemność zacisku (mm2)    | 1-25                    |
| 0                          |                         |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Deklaracja CE](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasyfikacja                                                                  | EC000042             |
| Nazwa klasy                                                                   | Wyłącznik nadprądowy |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                    |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 2                    |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 2                    |
| Prąd znamionowy                                                               | 10A                  |
| Napięcie znamionowe                                                           | 220/440V             |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn<br>zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 6kA                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn<br>zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6kA                  |
| Rodzaj napięcia                                                               | DC                   |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                    |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                             | 1                    |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                                             | 2                    |
| Głębokość wbudowania                                                          | 68mm                 |
| Stopień ochrony (IP)                                                          | IP20                 |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                       | -25...55°C           |