

MS18-6,3 A

Specyfikacje

Numer katalogowy	004600348
Opis	MS18-6,3 A
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	2,2...2,5
Zakres nastawy prądu (A)	4,0 - 6,3
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	75
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690

0

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	4...6.3A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	75...75A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	6.3A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	2.2/2.5kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	2.2/2.5kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20