



Sterowanie modułowe

Typ XC-204-C11-003
Catalog No. 199974



Program dostaw

Asortyment			Modułowe układy sterowania XC
Funkcja			Modułowe sterowniki PLC XC200
Dopuszczenia			CE EAC
Certyfikat			CE
Sposób podłączenia w kierunku TOP			Wtykowy zacisk sprężynowy

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			EN 61131
Dopuszczenia			
Dopuszczenia			CE EAC
Certyfikat			CE
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)			
ESD	Wyładowanie powietrzne/stykowe	kV	8 / 4
Pola elektromagnetyczne	(0,08...1) / (1,4...2) / (2...2,7) GHz	V/m	10 / 3 / 1
rozerwanie			
Przewód zasilający		kV	2
Przewód sygnałowy		kV	1
Udar			
Kabel zasilający (zbalansowany/niezbalansowany)		kV	0,5 / 0,5
Przewód sygnałowy (niesym.)		kV	1
prąd źródłowy		V	10
Emisja zakłóceń (w postaci promieniowania, wysoka częstotliwość)	(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)	dB	40/47 Klasa A
Wariacje napięcia/Spadki napięć			Tak / 20 ms
warunki otoczenia			
Warunki otoczenia			
Wytrzymałość klimatyczna			Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2 Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Sprężone powietrze (praca)		hPa	795 - 1080
wilgotność względna			< 95%, bez skraplania
Obroszenie			Zapobiegać dostępnymi środkami
Temperatura			
Praca		°C	-20 - +60
Przechowywanie, transport	9	°C	-25 - +70
Stopień ochrony			IP20
Położenie montażowe			pionowo (na poziomej szynie DIN)
Drgania	3,5 mm / 1 g	Hz	5 - 8,4 / 8,4 -150
wytrzymałość uderowa mechaniczna	Półsinusoidaln Wstrząsy 9 15 g/11 ms		

Zaciski

Dane znamionowe			
Grupa materiałów izolacyjnych			I
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			II / 2
Napięcie znamionowe		V	160

Maksymalny prąd obciążenia / Przekrój	A / mm ²	6/1,5
Sposób podłączenia w kierunku TOP		Wtykowy zacisk sprężynowy
Odcinek przewodu bez izolacji	mm	10
Sprawdzian trzpieniowy IEC/EN 60947-1		A1
Zdolność załączania		
"e" przewód pojedynczy H 07V-U	mm ²	0,2–1,5
"f" Linka z tulejką H 07V-K	mm ²	0,2–1,5
"f" z tulejkami bez kołnierzy z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)	mm ²	0,25–1,5
"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)	mm ²	0,25–1,5
Rozmiar przewodu	AWG	24–16

Zasilanie

Zasilanie - wejście			
Zasilanie			
Napięcie znamionowe	Ue	V	24
Znamionowy prąd pracy	Ie	A	2,1
Izolacja galwaniczna	PE		Nr
Straty mocy			
Maks. strata mocy		W	5
Uwagi dotyczące straty mocy			Jako maks. stratę mocy podano powstającą w obudowie aparatu moc maksymalną.

Wejścia cyfrowe

Kanałów		Ilość	keiner
Napięcie wejściowe			
Napięcie wejściowe wartość znamionowa	Ue	napięcie stałe, V	None
Poziom Low	U _e L	V	0 < U _e L < +5
Poziom wysoki	U _e H	V	+15 < U _e H < +30

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.	°C		-25
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C		55
Stopień ochrony			IP20
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy obudowy z tworzywa sztucznego.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.

10.11 Odporność na zwarcia		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne		Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLC CPU-module (EC000236)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / PLC-Urządzenie podstawowe (ecl@ss10.0.1-27-24-22-07 [AKE530014])		
Supply voltage AC 50 Hz		0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz		0 - 0
Napięcie zasilające dla DC		19.2 - 30
Rodzaj napięcia zasilającego		DC
Number of relay outputs		0
Max. number of time switches		1000
Model		Modular
Processing time (1K, binary operation)		0.00125
Number of HW-interfaces industrial Ethernet		1
Number of interfaces PROFINET		0
Number of HW-interfaces RS-232		0
Number of HW-interfaces RS-422		0
Number of HW-interfaces RS-485		1
Number of HW-interfaces USB		1
Number of HW-interfaces parallel		0
Number of HW-interfaces Wireless		0
Number of HW-interfaces other		2
Liczba wyjść analogowych		0
Liczba wejść analogowych		0
Liczba wejść cyfrowych		0
Liczba wyjść cyfrowych		0
With optical interface		Nie
Supporting protocol for TCP/IP		Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS		Nie
Supporting protocol for CAN		Tak
Supporting protocol for INTERBUS		Nie
Supporting protocol for ASI		Nie
Obsługa protokołu KNX		Nie
Obsługa protokołu Modbus		Tak
Supporting protocol for Data-Highway		Nie
Supporting protocol for DeviceNet		Nie
Supporting protocol for SUCONET		Nie
Obsługa protokołu LON		Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO		Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA		Nie
Supporting protocol for SERCOS		Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus		Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP		Tak
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work		Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety		Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety		Nie
Supporting protocol for PROFIsafe		Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p		Nie
Supporting protocol for other bus systems		Tak
Supporting protocol for DNP3		Nie
Supporting protocol for IEC 60870		Nie
Supporting protocol for IEC 61850 Ethernet		Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth		Nie

Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11			Nie
Radio standard GPRS			Nie
Radio standard GSM			Nie
Radio standard UMTS			Nie
Long-Term Evolution (LTE)			Nie
IO link master			Nie
System accessory			Tak
Redundancy			Nie
Z wyświetlaczem			Nie
Type of memory			RAM
Memory size			512000
Additional program memory possible			Tak
Rail mounting possible			Tak
Wall mounting/direct mounting			Nie
Front built-in possible			Nie
Rack-assembly possible			Nie
Do układów bezpieczeństwa			Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508			Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1			Brak
Appendant operation agent (Ex ia)			Nie
Appendant operation agent (Ex ib)			Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów			Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów			Brak
Szerokość			80.3
Wysokość			29.3
Głębokość			104.2

Aprobaty

Product Standards			CE, cULus
UL File No.			E205091
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America			No
Current Limiting Circuit-Breaker			No