



Wymiary **str. 409**

Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon (akcesoria do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie, str. 408).

Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.

Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o In do 630 A.

Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2.

IP 30 bez drzwi, IP 40 z drzwiami (IP 43 z uszczelką nr ref. 3379 51).

Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej.

Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych IP55 Cabstop (str. 408).

Możliwość montażu aparatów mocy (DPX³ i DPX-IS) do 1600 A oraz rozłączników SPX do 400 A w polu o szerokości 16 M.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice				
		Szerokość: 16 modułów				
		Osłony: RAL 9003				
		Korpus: RAL 7016				
		Wysokość (mm)		Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
		całkowita	osłon	całkowita	użyteczna	
1	3375 21	824	750	454	350	249
1	3375 31	974	900	454	350	249
1	3375 41	1124	1050	454	350	249
1	3375 51	1274	1200	454	350	249
1	3375 61	1424	1350	454	350	249
1	3375 71	1574	1500	454	350	249
1	3375 81	1724	1650	454	350	249
1	3375 91	1874	1800	454	350	249
1	3376 01	2024	1950	454	350	249
1	3376 11	2174	2100	454	350	249
1	3376 21	2324	2250	454	350	249
		Szerokość: 24 moduły				
1	3375 22	824	750	604	574	249
1	3375 32	974	900	604	574	249
1	3375 42	1124	1050	604	574	249
1	3375 52	1274	1200	604	574	249
1	3375 62	1424	1350	604	574	249
1	3375 72	1574	1500	604	574	249
1	3375 82	1724	1650	604	574	249
1	3375 92	1874	1800	604	574	249
1	3376 02	2024	1950	604	574	249
1	3376 12	2174	2100	604	574	249
1	3376 22	2324	2250	604	574	249
		Szerokość: 36 modułów				
1	3375 23	824	750	804	774	249
1	3375 33	974	900	804	774	249
1	3375 43	1124	1050	804	774	249
1	3375 53	1274	1200	804	774	249
1	3375 63	1424	1350	804	774	249
1	3375 73	1574	1500	804	774	249
1	3375 83	1724	1650	804	774	249
1	3375 93	1874	1800	804	774	249
1	3376 03	2024	1950	804	774	249
1	3376 13	2174	2100	804	774	249
1	3376 23	2324	2250	804	774	249

Pak.

Nr ref.