

Opis produktu

XT2H 160 MF 8,5 Im=120 3p F F

XT2H 160 MF 8,5 Im=120 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2H 160 MF 8,5 Im=120 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067773R1
Numer EAN	8015644016692
Opis katalogowy	XT2H 160 MF 8,5 Im=120 3p F F
Opis	XT2H 160 MF 8,5 Im=120 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do ochrony silnika z wyzwalczem magnetycznym MF 8,5; nastawa zwarciova Im=120, zdolność wyłączenia H (70kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2348

Miejsce składowania
odpadów zbiorowych

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1891

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

afdb0039-93cd-4f18-9e0c-6f67aee97d39 Włochy (IT)

Uproszczony SCIP

9602d867-7222-46ac-967c-df9bb8693fc Norwegia (NO)
54f7b842-e410-4b9e-9f72-f0ba991e5f4b Finlandia (FI)
f276ab25-3001-4ae9-9c56-2443adfb77ae Francja (FR)
eb474ee5-4211-4d32-baea-91c834bd697f Netherlands (NL)
95521afe-f3b5-4b29-8477-2e4529ee48b1 Hiszpania (ES)
7c32f442-fbaa-4202-b600-61d7fc796c71 Netherlands (NL)
c868e4b5-9316-4f07-814d-91223b342d79 Bulgaria (BG)
45a77212-9c9a-4ce8-ad63-d1a639aaae59 Szwecja (SE)
474612a3-b7e1-40e1-a720-da1a198bacd2 Polska (PL)
59db77ac-618b-47ab-800a-02bfaf1da8ba Francja (FR)
93be2516-88c4-4fbc-ad12-b4e1e5209bf5 Szwecja (SE)
1339624f-0675-4bf9-aadd-99b7e25f8389 Polska (PL)
f9fb075c-b48f-45b3-bb78-7540efcfd883 Niemcy (DE)
487dd262-6556-41a6-ba31-276b763b4d8f Croatia (HR)
44525e92-a915-42dc-8a35-384fd4f8ffbf Republika Czeska (CZ)
39c64dcc-5ae6-4338-9b27-034ad5e01ae3 Polska (PL)
e4198f20-05d9-4826-b6c5-6eec9d66d8a5 Netherlands (NL)
5f136e26-8f32-4abc-a52d-f744ff770d6a Niemcy (DE)
9de4a76a-2c42-4abf-844c-da94cfc85d37 Niemcy (DE)
7d63820e-dceb-4623-93db-01d02ebadd00 Netherlands (NL)
17ce48d6-892e-4455-abff-cb5db1150e7c Niemcy (DE)
0c8c8f06-56ad-4f21-bdf3-a35a3acdf798 Denmark (DK)
5a1320ef-cfb2-4bce-983d-9674a23c8a0a Netherlands (NL)
c9cae246-d439-4423-9b61-72651086d844 Estonia (EE)
da071219-62cd-40e8-a5b6-c82a96dfc8f4 Grecja (GR)
54573e89-9e20-40dd-b06e-f483c4a977c0 Portugalia (PT)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XT2HE3009IFF000XXX

Numer EAN

8015644016692

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto

90 mm

Wysokość netto

130 mm

Głębokość / długość netto

82.5 mm

Masa netto

1.1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	131 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	212 mm
Długość opakowania (poziom 1)	147 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644016692

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Motor Protection
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 2.9 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	8.5 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarcowego (I_t)	120 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wylączalny zwarcowy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 15 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 70 kA
Prąd znamionowy	(220 V AC) 100 kA

wyłączalny zwarciov
graniczny (I_{cu})

(230 V AC) 100 kA
(240 V AC) 100 kA
(380 V AC) 70 kA
(415 V AC) 70 kA
(440 V AC) 65 kA
(500 V AC) 50 kA
(525 V AC) 30 kA
(690 V AC) 15 kA
(250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA
(500 V DC) 3 Poles in Series 70 kA

Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	MF
Rodzaj zabezpieczenia	M
Poziom wytrzymałości zwarciovej	H
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121616
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

