



Zapłonniki do lamp wyładowczych

SND 58 220-240V 50/60HZ

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Dane produktu


Informacje ogólne	
Kod zastosowania	58
Typ lampy	SON/CDM/MH/HPI/HPA
Number of Lamps	1 sztuka
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Typ zapłonu	szeregowo-równoległy
Próby zapłonu	3
Czas zapłonu (Max)	1185 s
Napięcie zapłonu (Max)	5,0 kV
Napięcie zapłonu (Min)	2,8 kV
Napięcie zadziałania	195 V
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%~+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%~+10%
Strata mocy (Nom)	1.0 W
Okablowanie	
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.70-2.50 mm ²
Rodzaj złącza	śruba

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	35-600 W
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	85 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	90 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	SNI-85
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150093068230
Nazwa produktu na zamówieniu	SND 58 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500930682
Kod zamówienia	93068230
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	2049000496
Numerator - Packs per outer box	48
Material Nr. (12NC)	913700185166

Zapłonniki do lamp wyładowczych

Net Weight (Piece)	0,050 kg
--------------------	----------

Rysunki techniczne



SND 58 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

