


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Wsporniki regulowane PLA 4 sztuki 420mm

NSYDPLA4

Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Wspornik regulowany
Zgodność gamy	Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD)
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	- D: 420 mm
Miejsce montażu	Boki obudów
Elementy składowe urządzenia	4 szyny ślizgowe 4 podrpoa ślizgowa z dwustronną śrubą M8 elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Podpora ślizgowa: stal Szyna ślizgowa: aluminium

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Elementem mocującym
Regulacja podczas montażu	W głębokości płyt i szyn
Głębokość	Regulacja minimalnej głębokości: 35 mm Regulacja maksymalnej głębokości: 350 mm
Gwint ISO	M8

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	34,0 cm
Waga opakowania 1	125,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki