

PRODUCT-DETAILS

TEF5-OFF

TEF5-OFF Frontal Electronic Timer



Ogólne informacje

Typ produktu	TEF5-OFF
Kod zamówieniowy	1SBN020314R1000
Numer EAN	3471522387110
Opis katalogowy	TEF5-OFF Frontal Electronic Timer
Opis	TEF5-OFF Frontal Electronic Timer

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389091
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SBC101034M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	44 mm
Głębokość produktu netto	62.5 mm
Wysokość produktu netto	40.5 mm
Waga produktu netto	0.065 kg

Dane techniczne

Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	1800 cykli na godzinę
Pozycja montażu	Acc. to mounting positions permitted on contactors or contactor relays With AL, TAL contactors or NL, TNL contactor relays: mounting position 5 not permitted.
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	2
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 400 V wg UL/CSA 300 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 / 127 V) 3 A (220 / 240 V) 1.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 1 A / 24 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 240 V AC
Znamionowy prąd zwarcioowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 0.1 s 8 A for 1 s 8 A
Do użytku z	GA75 GAE75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 AX06 AX09 AX12 AX18 AX25 AX32 AX40 AX50 AX65 AX80
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N·m
Przełącznik czasowy	OFF-Delay

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 9 in-lb
-------------------------------	--------------------------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Blisko stycznika dla przechowywania -40 ... +80 °C Eksploatacja -25 ... +70 °C
Odporność na warunki klimatyczne	Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 5 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m
Dane RoHS	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_CN46281
Certyfikat CCC	CCC_2012010303572179
Certyfikat CQC	CQC2012010303572179
Deklaracja zgodności - CCC	2020980303000172
Deklaracja zgodności UE	1SBD250812U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250829U1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC101034M6801
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Certyfikat UL	UL-US-L252354-192-31702102-2 UL-CA-L252354-392-31702102-2
Karta aukcji UL	UL_E252354

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Długość opakowania (poziom 1)	56 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	51 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.065 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522387110

Jednostka opakowania (poziom 2)	box 80 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	254 mm
Długość opakowania (poziom 2)	319 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	5.2 kg

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371308
E-Numer (Finlandia)	2712546
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002060 - Timer block
Kod kategorii granularnej IDEA (IGCC)	4746 >> Timer controls
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

